Ultra grand angle. Ultra hautes performances

Obtenez une qualité d'image supérieure grâce à un objectif zoom ultra grand angle avec une ouverture maximale de f/2,8, pour des performances optimales en basse lumière.





- Gamme polyvalente de longueurs focales grand angle
- Qualité d'image supérieure
- Ouverture rapide et constante
- Conception de série L durable
- AF avancé

Gamme de produits



EF 11-24mm f/4L USM



EF 16-35mm f/2.8L III USM



EF 16-35mm f/4L IS USM

EF 11-24mm f/4L USM EF 16-35mm f/2.8L III USM EF 16-35mm f/4L IS USM



Ultra grand angle. Ultra hautes performances

Obtenez une qualité d'image supérieure grâce à un objectif zoom ultra grand angle avec une ouverture maximale de f/2,8, pour des performances optimales en basse lumière.

Date de commercialisation : à déterminer

Caractéristiques techniques

Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)

Construction de l'objectif (éléments/groupes) Nombre de lamelles du diaphragme Ouverture minimale
Distance de mise au point minimale (m)
Grandissement maximum (x)
Informations de distance Moteur AF

Etanchéité à la poussière/à l'humidité⁴ Diamètre du filtre (mm) Max. maximal × longueur (mm) Poids (g)

98° - 54°. 74°10' - 38°, 108°10' - 63° 16/11

22 0.28 0,25 (à 35 mm) Oui

Moteur USM annulaire³

Oui

88,5 × 127,5

Bouchon d'objectif Pare-soleil Malette/étui Bouchon arrière

Grandissement avec tube-allonge EF12 II

Grandissement avec tube-allonge EF25 II

Compatibilité multiplicateurs

E-82II EW-88D LP1222

Bouchon anti-poussière de l'objectif E De 0,65 jusqu'au téléobjectif (Non compatible en grand angle) De 1,14 jusqu'au téléobjectif (Non compatible en grand angle) Non compatible

Notes de bas de page

[3] Mise au point manuelle permanente.
[4] Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

Informations sur les produits

| Nom du produit | Code Mercury | Code EAN |
|---------------------------|--------------|---------------|
| EF 16-35mm f/2.8L III USM | 0573C005AA | 4549292037722 |
| Pare-soleil EW-88D | 0580C001AA | 4549292037876 |

Dimensions/informations logistiques:

| Nom du produit | Code Mercury | Type d'emballage | Description de l'emballage | Quantité par pack | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| EF 16-35mm f/2.8L III USM | 0573C005AA | EA | Unité | 1 | 136,5 | 136,5 | 235,5 | 0,909 | 1,1612 |
| | | СТ | Carton | 6 | 432 | 294 | 285 | 6,97 | 7,98 |
| | | EP | Palette Europe | 108 | 1200 | 800 | 1005 | | 154 |
| | | | Couches par palette | 3 | | | | | |
| | | | Cartons par couche | 6 | | | | | |
| Pare-soleil EW-88D | 0580C001AA | EA | Unité | 1 | 33,5 | 106,5 | 107,5 | 0,028 | 0,0519 |
| | | СТ | Carton | 36 | 445 | 296 | 243 | 1,87 | 3,07 |
| | | EP | Palette Europe | 864 | 1200 | 800 | 1122 | | 83,7 |
| | | | Couches par palette | 4 | | | | | |
| | | | Cartons par couche | 6 | | | | | |

Contenu de la boîte

- EF 16-35mm f/2.8L III USM
- Bouchon d'objectif E82 II
- Bouchon arrière de l'objectif E

- Pare-soleil EW-88D
- Étui d'objectif LP1222

Canon Inc. canon.com Canon Europe canon-europe.com French Edition Canon Europa NV 2016

