

# EF 24-105mm f/4L IS II USM



## Le zoom standard aux performances professionnelles

Un zoom optique standard de qualité professionnelle, adapté à de nombreux types de photos et de vidéos.



- Pour des images de haute qualité impressionnantes
- Une plage focale étendue avec une ouverture maximale constante
- Des images nettes même en basse lumière
- La polyvalence vidéo
- Ne craignez plus les conditions difficiles

### Gamme de produits



EF 24-70mm f/4L IS USM



**EF 24-105mm f/4L IS II USM**



EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF 24-70mm f/4L IS USM

**EF 24-105mm f/4L IS II USM**

EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

**Canon**

# EF 24-105mm f/4L IS II USM

## Le zoom standard aux performances professionnelles

Un zoom optique standard de qualité professionnelle, adapté à de nombreux types de photos et de vidéos.

Date de commercialisation : à déterminer

## Caractéristiques techniques

### Fonctions/Caractéristiques optiques

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Angle de vue (horizontal, vertical, diagonal) | 74° - 19°20',<br>53° - 13°,<br>84° - 23°20' |
| Construction de l'objectif (éléments/groupes) | 17/12                                       |
| Nombre de lamelles du diaphragme              | 10                                          |
| Ouverture minimale                            | 22                                          |
| Distance de mise au point minimale (m)        | 0,45                                        |
| Grandissement maximum (x)                     | 0,24 (à 105 mm)                             |
| Informations de distance                      | Oui                                         |
| Stabilisateur d'image                         | Oui, 4 vitesses                             |
| Moteur AF                                     | Moteur USM annulaire <sup>3</sup>           |

### Caractéristiques physiques

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Étanchéité à la poussière/à l'humidité <sup>4</sup> | Oui        |
| Diamètre du filtre (mm)                             | 77         |
| Max. maximal × longueur (mm)                        | 83,5 × 118 |
| Poids (g)                                           | 795        |

### Accessoires

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bouchon d'objectif                      | E-77II                                                        |
| Pare-soleil                             | EW-83 M                                                       |
| Malette/étui                            | LP1219                                                        |
| Bouchon arrière                         | Bouchon anti-poussière de l'objectif E                        |
| Grandissement avec tube-allonge EF12 II | 0,6 - 0,41                                                    |
| Grandissement avec tube-allonge EF25 II | De 0,61 jusqu'au téléobjectif (Non compatible en grand-angle) |
| Compatibilité multiplicateurs           | Non compatible                                                |
| Autres accessoires                      | Bonnets macro 500D, porte-filtre gélatine IV                  |

### Notes de bas de page

- <sup>[3]</sup> Mise au point manuelle permanente.
- <sup>[4]</sup> Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

### Informations sur les produits :

| Nom du produit             | Code Mercury | Code EAN      |
|----------------------------|--------------|---------------|
| EF 24-105mm f/4L IS II USM | 1380C005AA   | 4549292063615 |

### Dimensions/informations logistiques :

| Nom du produit             | Code Mercury | Type d'emballage | Description de l'emballage | Quantité par pack | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids net (kg) | Poids brut (kg) |
|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| EF 24-105mm f/4L IS II USM | 1380C005AA   | EA               | Unité                      | 1                 | 136,50        | 136,5        | 228,50       | 0,919          | 1,1629          |
|                            |              | CT               | Carton                     | 6                 | 430           | 292          | 265          | 6,98           | 7,63            |
|                            |              | EP               | Palette Europe             | 144               | 1200          | 800          | 1210         |                | 193             |

## Contenu de la boîte

- EF 24-105mm f/4L IS II USM
- Bouchon d'objectif E-77 II
- Bouchon arrière de l'objectif E
- Pare-soleil EW-83 M
- Etui souple d'objectif LP1219